

# Tiltutrustning

## Pall-tiltar

Art.nr.	Typ	+kpm	-kpm	LxB mm	Min M mm	Tilttid (sek)	kW	Vikt kg	db A	A°	Bi	Li	Anm.
3554-00	TU-0,8/0-40°	800	0	1300x1020	75	10	0,75	215	60	40	600	1240	Bakmatad
3577-00	TU-0,4/0-40°	400	0	1600x900	75	36	0,75	195	60	40	600	1230	Frontmatad

## Bord-tiltar

Art.nr.	Typ	+kpm	-kpm	LxB mm	Min M mm	Tilttid (sek)	kW	Vikt kg	db A	A°	U	Anm.
3152-00	T-0,8/0,5-92°	850	500	800x800	250	26	0,75	140	62	92	100	
3786-00	T-1,6/1,0-92°	1600	1000	950x800	250	22	2,2	200	67	92	100	
3083-00	T-1,0/0,6-92°	1000	600	900x900	350	26	0,75	295	62	92	100	Inkl. vertikalgafflar
3277-00	T-2,5/3,2-90°	2500	3200	1200x1200	350	31	2,2	565	67	90		L tot= 1275 mm
3215-00	T-2,4/3,3-70°	2400	3300	900x900	330	52	0,75	475	62	70		L tot= 1090 mm
3489-00	T-6,8/2,7-90°	6800	2700	1250x1000	915	47	2,2	910	67	90		L tot= 1550 mm

## Tiltvagnar för lyftbord

Art.nr.	Typ	+kpm	-kpm	LxB mm	Min M mm	Tilttid (sek)	kW	Vikt kg	db A	A°	Ltot	Btot	H
3501-00	T-1,0/0-100°	1000	0	1100x900	180	31	0,75	500	62	100	1380	1940	1166
2049-00	T-2,4/1,8-50°	2400	1800	900x1750	160	26	0,75	450	62	50	1710	2070	1490
2059-00	T-2,4/1,8-50°	2400	1800	1085x1850	160	26	0,75	675	62	50	1880	2170	1885
3124-00	T-1,1/0,8-105°	1100	800	1250x900	400	45	0,75	440	62	105	1750	1200	1300
2024-00	T-2,4/1,8-50°	2400	1800	1315x750	160	26	0,75	450	62	50	2110	1070	2245